



**Bau-Chemie**



## LIEPOX Pflasterfugenmörtel PFM 500

### **Ideal für Natursteinflächen und Klinker:**

- Gehwege und Fußgängerzonen
- Innenhöfe und Passagen
- Garten- und Parkanlagen
- Vorplätze und Eingangsbereiche

Ob Neuverfugung oder Instandsetzung mit den Varianten sandfarben und basaltfarben lässt sich die gewünschte optische Wirkung für viele Naturstein- und Klinkerflächen erzielen. LIEPOX Pflasterfugenmörtel PFM 500 ist wasserdurchlässig, befahrbar, frostsicher, pflegeleicht, kehrmaschinenfest und dauerhaft.



## Bau-Chemie



### Leicht zu verarbeiten:

LIEPOX Pflasterfugenmörtel PFM 500 ist in vier Schritten einfach und schnell verarbeitet:

1. Fläche reinigen und vornässen
2. Mörtel anmischen
3. Einbringen in die Fuge
4. Überschüssigen Mörtel abfegen

### Das Werkzeug:

Ein Handrührwerk oder Zwangsmischer, ein Sprühgerät, ein Gummischieber, und ein mittelharter Besen – mehr ist nicht erforderlich.

### Günstig im Verbrauch:

	Klasse	Fugenbreite in mm	Verbrauch (ca. kg/m <sup>2</sup> )
Großplastersteine	1	8	4,5 - 5
	1	15	9
	2/3	15	9
Kleinpflastersteine	1	10	9,5
	2	10	10,5
Mosaikplastersteine	5 - 7 cm	8	12
	3 - 5 cm	8	15

### Farben:



sandfarben (hell)



basaltfarben (dunkel)